



上海夷宝英浩电子科技有限公司

Shanghai Yibao Yinghao Electronic Technology Co., Ltd.



13311816291

YH-925

全功能HART手操器



PRODUCT INTRODUCTION

产品介绍



YH-925全功能HART手操器由蓝牙HART调制解调器和手机/平板组成(手机/平板用户自备,可提供配套),内置24V/250欧姆电阻,内置电流信号发生器。YH-925专业版HART手操器支持所有HART仪表的私有菜单和详细设置;可完全替代进口475和TREX;支持DD菜单翻译。

PRODUCT FEATURES

产品特点



- ★ 支持Android系统。
- ★ 通过HART基金会官方物理层测试工具 (FSK Physical Layer Test Kit) 测试;
- ★ 集成度高、体积小巧,主机仅72x52x20mm (长x宽x高);
- ★ 内置24V电源和0-22mA电流信号发生器,方便现场仪表未供电时调试仪表;
- ★ 内置锂电池,充电一次可连续调试100小时以上;
- ★ 支持DD解析,支持所有仪表详细设置,完全替代进口475和Trex;
- ★ 支持DD菜单翻译,支持全球201种语言的翻译,所有进口仪表详细设置均可直接显示中文菜单!
- ★ 支持通过互联网远程调试仪表;

YH-925



上海夷宝英浩电子科技有限公司
Shanghia Yibao Yinghao Electronic Technology Co.,Ltd.

全功能HART手操器



13311816291

技术参数



操作系统	Android (安卓)
蓝牙	蓝牙 BLE 5.0, 距离约 10 米
电源输出	电压: 24V/30mA; 电流信号发生器 :0-22mA; 内置电阻: 250Ω
电池操作时间(每次充电)	24V/4mA: 30 小时 24V/20mA: 10 小时 24V 关闭: 100 小时
电流信号发生器 r	0-22mA 软件设置
远程调试	仪表可以通过互联网远程调试
本地化	DD 菜单可以翻译成任何语言
HART 标准	FSK Physical Layer Specification, HCF_SPEC-054
接口隔离	HART 接口 1500V 隔离
尺寸	73mm x 52mm x 22mm (长 x 宽 x 高)
环境温度	-20 °C ~ +50 °C
环境湿度	0% ~ 95 %, 无结露

选型表



YH-925-H-D-□-□-□

代码 远程调试

无 不支持
R 支持互联网远程调试

代码 DD 菜单翻译

无 不支持
T 支持DD菜单翻译

代码 手机/平板

无 用户自备手机/平板
P 配套手机或平板